

## Podmínky pro používání

Tato štípačka je určena k provozu při teplotách mezi +5<sup>0</sup>C a 40<sup>0</sup>C a v nadmořské výšce do 1000 metrů nad mořem. Vlhkost musí být pod 50% při 40<sup>0</sup>C. Stroj je nejlépe skladovat nebo dopravovat při teplotách mezi -25<sup>0</sup>C a 55<sup>0</sup>C.

## Specifikace

Číslo modelu		WS5T-52	WS6T-52
Motor		230V 3~ 50Hz 2200W IP54	230V 3~ 50Hz 2200W IP54
Velikost polen	Průměr	5 cm ~ 25 cm	5 cm ~ 25 cm
	Délka	52 cm	52 cm
Maximální štípací síla		5 t	6 t
Hydraulický tlak		20 Mpa	24 Mpa
Kapacita hydraulického oleje		3,5 l	3,5 l
Celkové rozměry	Délka	940 mm	940 mm
	Šířka	270 mm	270 mm
	Výška	510 mm	510 mm
Váha		42 kg	47,5 kg

Průměr polene je pouze informativní – malé polena mohou být štípany obtížněji, jestliže mají suky nebo zvláště tuhé dřevo.

Další obtíže mohou nastat se štípáním dřeva, které přesahuje maximální parametry určené v návodu.

## Požadavky na zdroj elektrické energie

Zapojte hlavní přívod na standardní 230V±10% (50Hz±1) elektrické zásuvky s ochranou proti vysokému elektrickému přepětí a vysokému proudu, stejně tak zařízení proti zbytkovému proudu (RCD) jehož maximální předepsaný zbytkový proud je 0,03 A.