

## 1. Charakteristika

je jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze s minerálními plnivy, připravený k okamžitému použití. Má výbornou rozdíratelnost, pojivost, je odolný vůči trhlinám. Je snadno brousitelný, přetíratelný.

## 2. Použití

Používá se na tmelení spár a celoplošné stěrkování při pracích se sádkartonem, sádrovláknitými deskami, vhodné na betonové podlahy, pórobeton, omítky apod.

**Aplikační postup:** všechny povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot a prachu. Tmel před aplikací promíchejte (neředte) a pomocí ručního nářadí můžete nanášet. Tmel rychle vysychá ( 3 – 4 hod při +20 C), v jednom dni možno aplikovat druhou vrstvu.

## 3. Technické údaje

<b>Systém reakce</b>	odesychání (vodní odpar)
<b>Teplota při zpracování</b>	+7°C až +40°C
<b>Objemová hmotnost</b>	1,56 g/ml
<b>Spotřeba</b>	60 – 75 kg / 100 m <sup>2</sup>
<b>Otevřený čas</b>	20 min. (při 23°C; 50% r.v.)
<b>Konečné vytvrzení</b>	24 hod

## 4. Barva

bílá

## 5. Balení

kbelíky 5,5kg, 15kg, 28kg

## 6. Životnost a skladování

Skladování v originálním neporušeném obalu v teplotním rozmezí +5°C až +30°C. Garantujeme životnost tohoto výrobku do data expirace uvedeného na vrchní části obalu (EXP.)

## 7. Upozornění

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

