

## 1. Charakteristika

Butylový tmel je jednosložkový tmel na bázi polybutylenu, má adhezi k celé řadě stavebních materiálů jako plasty, kovy, pryž, dřevo, beton, omítka, zdivo apod. Odolává povětrnostním vlivům, krátkodobému působení kyselin, zásad, solným roztokům, olejům.

## 2. Použití

Tmelení obvodových plášťů budov, vyplňování spár a dutin, těsnění kanalizačních potrubí, dotmelování střešních prvků.

**Aplikační postup:** Butylový tmel nanášejte na odprášené a odmaštěné podklady. Uhlazení možno provést stěrkou namočenou v mýdlové vodě. Povrch upravujte do 60min. po nanesení.

## 3. Technické údaje

Vzhled	nestékavá pasta	Mastý podklad	ne
Měrná hmotnost	1,65g/ml	Sklo, smalt	ano
Doba zpracování	60min	Vlhký podklad	ano
Vulkanizace	1,5mm/24hod	Savý podklad	ano
Pohyb ve spáře	6%	Nesavý podklad	ano
Smrštění	<2%	Hliník, ocel	ano
Aplikační teplota	+5 až +40°C	Olovo, měď	ano
Tepelná odolnost	-20 až +80°C	Polykarbonát	ano
Odolnost UV záření	ano	Ostatní plasty	ano
Teplota skladování	+5°C do +30°C	Dilatační spáry	ano
Doba skladování	uvedeno na výrobku		

## 4. Barva

šedá

## 5. Balení

kartuše 310ml, karton 12ks

salámy 600ml, karton 15ks

## 6. Životnost a skladování

V původních obalech je doba 24 měsíců při teplotě +5°C až +25°C.

