

1. Charakteristika

Domoflex je elastický rozpouštědlový tmel na bázi syntetického kaučuku neobsahujícího silikon. Odolává UV záření a ostatním povětrnostním vlivům. Vykazuje velice dobrou přilnavost na téměř všechny stavební materiály, včetně plastů, i bez použití primeru přilne na mastné materiály a podklady.

2. Použití

Domoflex je určený pro lepení stavebních a jiných materiálů, zejména tam, kde pro mastný a vlhký povrch nelze použít silikonový nebo polyuretanový tmel.

Aplikační postup: Hladké povrchy mohou být mokré, savé podklady by měly být suché. Pro finální úpravu tmelu použijte mýdlovou vodu. Lepicí tmel je možné přetírat běžnými nátěry po dokonalém zaschnutí.

3. Technické údaje

Vzhled	nestékavá pasta	Teplota skladování	+5°C do +30°C
Měrná hmotnost	0,94g/ml	Doba skladování	uvedeno na výrobku
Doba zpracování	8min	Mastý podklad	ano
Vulkanizace	3mm/24hod	Sklo, smalt	ano
Modul MPa	0,42MPa	Vlhký podklad	ano
Pevnost MPa		Savý podklad	ano
Tažnost	320%	Nesavý podklad	ano
Tvrdość	25ShA	Hliník, ocel	ano
Pohyb ve spáře	25%	Olovo, měď	ne
Smrštění	15-20%	Polykarbonát	ano
Aplikační teplota	-10 až +40°C	Ostatní plasty	ano
Tepelná odolnost	-40 až +80°C	Dilatační spáry	ano/ne
Odolnost UV záření	ano		

4. Barva

transparentní, bílá, šedá

5. Balení

kartuše 310ml, karton 12ks

6. Životnost a skladování

24 měsíců v originálním balení při teplotě +5°C až +30°C

