

## 1. Charakteristika

Rychlé montážní lepidlo je jednosložkové lepidlo na rozpouštědlové bázi určené pro rychlé kontaktní lepení i pro částečné pružné lepení. Je vhodné pro savé a nesavé podklady s výjimkou polystyrenu.

## 2. Použití

Rychlé montážní lepidlo je určeno k rychlému lepení sádkartonových desek, dřevěných prahů, podlažních lišt, obložení apod. Při mnoha aplikacích nahrazuje hřebíky a vruty. Je možné jej použít i pro lepení keramických obkladů, kovů a plastů.

**Aplikační postup:** Podklad očistěte od hrubých nečistot, prachu a mastnoty. Rychlé montážní lepidlo nanášejte pomocí ruční pistole v housenkách tam, kde je materiál rovný, nebo v kapkách tam, kde materiál má nepravidelný povrch. Housenky je nutno nanášet v pravidelných intervalech a uhlazovat pomocí stěrky tak, aby se udržovala hloubka materiálu 2-3mm. V případě kontaktního lepení je nutno materiály k sobě pevně přitisknout a poté oddělit, aby se zajistil přenos materiálu na podklad. Pokud přenos materiálu nebude dokonalý, je nutno nanést na potřebná místa další lepidlo a přitisknutí zopakovat. Po 5 minutách je nutno materiály opět pevně přitlačit. Dokud nedojde k úplnému vytvrzení lepidla, sestavu je nutno přechodně mechanicky zpevnit.

## 3. Technické údaje

Vzhled	nestékavá pasta
Měrná hmotnost	1,15g/ml
Doba zpracování	5min
Vulkanizace	4mm/24hod
Pevnost MPa	1,45MPa
Smrštění	<12%
Aplikační teplota	+5 až +40°C
Tepelná odolnost	-20 až +80°C
Odolnost UV záření	ano
Teplota skladování	+5°C do +30°C
Doba skladování	uvedena na výrobku

Mastý podklad	ne
Sklo, smalt	ne
Vlhký podklad	ne
Savý podklad	ano
Nesavý podklad	ano
Hliník, ocel	ano
Olovo, měď	ne
Polykarbonát	ne
Ostatní plasty	ano
Dilatační spáry	ne

## 4. Barva

béžová

## 5. Balení

kartuše 310ml, karton 12ks

## 6. Skladování

V originálních obalech při +5°C až +30°C.

