

## 1. Charakteristika

Nová technologie přípravy NANO částic umožňuje extrémně hluboké vniknutí penetrace do ošetřovaného podkladu. Sjednocuje savost povrchů, zvyšuje pevnost a odolnost otěru betonů, malt, omítek, snižuje spotřebu nátěrových hmot vysoká odolnost proti UV záření a hydrolýze, vhodná pro veškeré druhy fasádních barev(silikonové, akrylátové, silikátové) připraven k okamžitému použití, zvyšuje přilnavost následných vrstev, vhodná pro interiérové i exteriérové aplikace.

## 2. Použití

Je určena na veškeré savé stavební materiály, zvyšuje soudržnost podkladů, přilnavost barev a omítek, vyrovnávacích a samonivelačních hmot, snižuje savost podkladu a je paropropustná. Je určena pro interiér a exteriér. Je UV stabilní. Po zaschnutí je transparentní.

**Pracovní postup:** Před použitím se ředí vodou v poměru 1:3 až 1:6 dle pórovitosti a savosti podkladu. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený bezprašný podklad. Upozornění: Nelze aplikovat na mokrý, zmrzlý nebo promrzlý podklad. Před nanášením následných vrstev nechte zasychat 2 až 4 hod. Použitá nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou.

## 3. Technické údaje

<b>Báze</b>	nová technologie přípravy čistě akrylátové nano-disperze
<b>Konzistence</b>	nízkoviskózní kapalina
<b>Vzhled</b>	zelenavě mléčná kapalina
<b>Trvanlivost</b>	24 měsíců od data výroby
<b>Skladovatelnost</b>	+5°C ÷ 25°C (v originálních obalech)
<b>Aplikační teplota</b>	+5 °C až +30°C
<b>Ředění</b>	voda 1:6
<b>Vydatnost</b>	30m <sup>2</sup> /1kg koncentrátu běžný stavební podklad (ytong 10m čtverečních)
<b>Doba vytvrzení</b>	6 -12 hod (v závislosti na teplotě okolí a podkladu)
<b>Přetíratelnost</b>	přetíratelný již po mírném zaschnutí (v závislosti na teplotě okolí a podkladu)

## 4. Barva

po zaschnutí transparentní

## 5. Balení

1kg plastová láhev  
3kg, 5kg, 10kg kanystř

## 6. Skladování

V originálních obalech je záruční doba 24 měsíců při teplotě +5°C až +25°C. Chránit před silným ohřevem. Chránit před mrazem!

## 7. Bezpečnost

Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné rukavice, pracovní oděv, brýle nebo obličejový štít. Při práci dodržujte standardní hygienická opatření. Při práci nejíst nepít nekouřit. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce, další informace jsou uvedeny na etiketě výrobku.

