

1. Charakteristika

Střešní tmel je těsnící a lepicí tmel na bitumenové bázi obsahující rozpouštědla. Tmel má velice dobrou adhezi ke stavebním a střešním materiálům. Podklady musí být odprášeny a odmaštěny, ale lze jej nanášet do vlhkého prostředí.

2. Použití

Střešní tmel je vhodný pro lepení, těsnění a opravy všech střech, izolací kanalizačních potrubí, okapů apod. Výhodou je možnost aplikace ve vlhkém prostředí. Tmel je možno finálně uhladit do 20-ti min. po aplikaci za použití jakéhokoli rozpouštědla a štětce.

Aplikační postup: Podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné, vlhké do 5% vlhkosti. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku, tu seřízněte dle požadovaného vytlačovaného množství a pomocí vytlačovací pistole naneste tmel do požadovaného prostoru. Se spojením můžete lehce manipulovat do 20min. od nanesení tmelu. Čerstvý přebytečný tmel odstraníte pomocí výrobku Odstraňovač silikonu a pěny, vytvrzený tmel odstraníte pouze mechanicky. Konečné vytvrzení probíhá v závislosti na teplotě rychlostí 1,5 mm/24 hod. při teplotě +20°C .

3. Technické údaje

Vzhled	nestékavá pasta
Měrná hmotnost	1,25g/ml
Doba zpracování	20min
Aplikační teplota	+5 až +40°C

Tepelná odolnost	-25 až +110°C
Odolnost UV záření	ano
Teplota skladování	+5°C do +30°C
Doba skladování	uvedena na výrobku

4. Barva

černá

5. Balení

kartuše 315ml, karton 12ks

6. Životnost a skladování

24 měsíců v originálním balení při teplotě +5°C až +30°C

