

SPECIFIKACE

MODEL	CS-550		
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	mm	448 x 284 x 253	
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	6,0	
Objem: Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	530 300 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.	
Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	400, 450, 500	380, 450, 500
Řetěz: Rožteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Mazání	mm mm cm mm	9,53 (3/8 palce) 1,47 (0,058 palce) 40, 45, 50 (ECHO) 1,47 (0,058 palce) Carlton A2LM Oregon 73LGX	8,26 (0,325 palce) 1,47 (0,058 palce) 38, 45, 50 (ECHO) 1,47 (0,058 palce) Carlton K2L Oregon 21BPX
Řetězka: Specifikovaný počet zubů		7	
Motor: Typ Karburačtor Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Dekompresor Zdvihový objem motoru Maximální výkon podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučený otáčky chodu naprázdno		Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový typ Setrvačnick magnet, systém CDI NGK BPMR8Y Startovací šňůra Automatická odstředivá spojka	
	ml (cm ³) kW r/min r/min	S 54,1 2,49 13500 2800	
Spotřeba paliva: Spotřeba paliva při max. výkonu motoru Měrná spotřeba paliva při max. výkonu motoru	Kg/h g/(kW/h)	1,067 428	
Akustický tlak: (ISO 22868) Lp _{Aeq} =	dB(A)	102,8	
2,8Zaručená hladina akustického výkonu: (2000/14/EC)L _{WAav} =	dB(A)	117	
Brzda řetězu: (ISO 6535) střední brzdná doba při velké rychlosti	s	0,056	
Vibrate: (ISO 22867) Deklarované hodnoty a _{hveq} Přední rukojeť Zadní rukojeť	m/s ² m/s ²	4,3 4,8	
Další součástky:		Přední kryt ruky, zadní kryt ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, zubová opěrka	