

SPECIFIKACE

| MODEL | | CS-280T | CS-280TES |
|---|--|---|--|
| Vnější rozměry: délka x šířka x výška | mm | 257x233x210 | 257x233x210 |
| Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná | kg | 3,0 | 3,0 |
| Objem: Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej) | ml ml | 240 160 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metylalkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej. | |
| Vodící lišta: | | Vodící lišta s řetězkou | Vodící lišta s velmi malým rádiusem lišty - Carving |
| Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty | mm | 200, 250, 300 | 250 |
| Řetěz: Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při max. rychlosti pily Mazání | mm mm cm mm m/s | 9,53 (3/8 palce) 1,27 (0,050 palce) 20, 25, 30 (ECHO) 1,27 (0,050 palce) Carlton N1C-BL Oregon 91PX 24,8 Regulovatelné automatické olejové čerpadlo | 6,35 (1/4 palce) 1,27 (0,050 palce) 25 (ECHO) 1,27 (0,043 palce) Oregon 25AP 22,0 |
| Řetězka: Specifikovaný počet zubů | | 6 | 8 |
| Motor: Typ Karburač Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Zdvihový objem motoru Maximální výkon podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučené otáčky chodu naprázdno | ml (cm ³) kW r/min r/min | Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový Setrvačnický magneto, CDI systém NGK BPMR8Y Startovací šňůra Automatická odstředivá spojka 26,9 1,04 13000 3200 (2800-3500) | "ES START" (viz strana 2) |
| Akustický tlak: (ISO 22868) L_{pAeq} Odchylka | dB(A) dB(A) | 99,3 1,5 | 99,3 1,5 |
| Zaručená hladina akustického výkonu: (2000/14/EC) L_{WAav} | dB(A) | 111 | 111 |
| Brzda řetězu: (ISO 6535) střední brzdná doba při velké rychlosti | s | 0,09 | 0,09 |
| Vibrace: (ISO 22867) Deklarované hodnoty a_{hveq} Přední rukojeť Zadní rukojeť Odchylka | m/s ² m/s ² m/s ² | 4,5 4,7 1,3 | 4,5 4,7 1,3 |
| Další součástky: | | Přední kryt ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, síťka lapače jisker | |
| Na přání: | | Zubová opěrka | |